



THOMAS

Metal Sawing Machines

LINEA ZIP

Zip 22

Zip 29

Zip 22 - 29

ACCESSORI

- **DA - Discesa Assistita**
Discesa dell'arco tramite controllo idraulico con velocità variabile in base alle caratteristiche del materiale da tagliare.

- Motore monofase (solo per Zip 22).

- Rulliera lato carico 2 metri (capacità 240 kg)
- Rulliera lato scarico 2 metri con fermo (capacità 240 kg)

ACCESSORIES

- **DA - Downfeed Assistance**
Sawframe downfeed hydraulically controlled with variable feed rate according to material specifications.

- Single-phase Motor (for Zip 22 only).

- Rollerway on loading side L=2 mt (capacity 240 kg)
- Rollerway on unloading side L=2mt with bar stop (capacity 240 kg)

ACCESORIOS

- **DA - Descenso Asistido**
Descenso del arco por control hidráulico con velocidad variable según las características del material a cortar.

- Motor monofasico (solo para Zip 22).

- Mesa de rodillos L= 2 m. entrada (capacidad de carga 240 kg)
- Mesa de rodillos L= 2 m salida con barra graduada y tope manual (capacidad de carga 240 kg)

ZUBEHÖR

- **DA - Absenkbarer Sägerahmen**
Hydraulische Sägerahmen-absenkung, stufenlos einstellbarer Vorschub um den Schnittdruck entsprechend dem Material anpassen.

- 1 Phasen Lichtstrom-Motor (nur für Zip 22).

- Rollenbahn Zufuhrseite L=2 m (bis max kg 240)
- Rollenbahn Abfuhrseite L=2 m Manueller Längenanschlag mit Skalierung (bis max kg 240)

ACCESSOIRES

- **DA - Descente Assistée**
Descente de l'archet par système hydraulique avec vitesse variable en fonction des différentes caractéristiques des matériaux à couper.

- Moteur monophasé (pour Zip 22 seulement).

- Table à rouleaux L= 2 m. amont (capacité 240 kg)
- Table à rouleaux L= 2 m aval avec butée (capacité 240 kg)

Dati Tecnici - Technical Data

		Zip 22	Zip 29
Motore nastro – Blade Motor	kW	0,37/0,75	0,55/1,1
Elettropompa – Electropump	kW	0,07	0,07
Rapporto riduttore – Gear-box reduction Ratio	I	28/1	40/1
Dimensioni lama – Blade Dimension	mm	2085x20x0,9	2450x27x0,9
Diametro volani – Flywheel Diameter	mm	265	290
Velocità rotazione lama – Blade Speed	m/1'	30/60	32/64
Apertura Morsa – Vice Opening	mm	200	250
Inclinazione Arco – Sawframe Inclination	°	45	40
Altezza Piano lavoro – Working Height	mm	920	980
Ingombro Macchina – Machine Dimensions	mm	1300x720x1450	1400x750x1600
Peso Macchina – Machine Weight	kg	180	215

Zip 22



●	180	115	70
■	180	110	70
■	200x150	125x110	70x70

	kW	mt/min.	mm	kg
mm 2085x20x0,9	0,37/0,75	30/60	200mm	180



A= 72 cm
B= 130 cm
H= 145 cm

OPTION

kW - 1PH
0.9

mt/min
60



Zip 29



●	225	160	90
■	200	140	90
■	240x160	155x115	90x100

	kW	mt/min.	mm	kg
mm 2450x27x0,9	0,55/1,1	32/64	250mm	215



A= 75 cm
B= 140 cm
H= 160 cm

OPTION



Zip 22 - 29

Nuove Segatrici manuali

Arco portalama in fusione di ghisa.
Riduttore con ingranaggi in bagno d'olio.
Doppia velocità di rotazione della lama.
Tensionamento della lama meccanico.
Gruppo morsa con bloccaggio rapido.
Blocchetti guidalama di precisione con placchette in carburo di tungsteno e cuscinetti regolabili (per Zip 29).
Elettropompa liquido refrigerante.

(foto Zip 29 con opzione DA - Discesa Assistita)

New manual Bandsawing Machines

Sawframe in cast-iron.
Gear-box in oil bath.
Two blade speeds.
Mechanical blade tension.
Quick lock vice.
Precision blade-guides with hard metal pads and adjustable bearings (for Zip 29).
Electropump for coolant liquid.

(picture Zip 29 with option DA - Downfeed Assisted)

Nuevas Sierras de Cinta manuales

Arco en hierro fundido.
Reductor en baño de aceite.
Dos velocidades de corte.
Tensionamiento de la cinta mecánico.
Mordaza manual con apriete rápido.
Guía-cinta de precisión combinada de carburo de tungsteno y cojinetes (para Zip 29).
Electrobomba para fluido refrigerante.

(foto Zip 29 con option DA - Descenso Asistido)

Neue manuelle Bandsägemaschinen

Sägerahmen aus Guß.
Ölbaduntersetzungsgetriebe.
Zwei Schnittgeschwindigkeiten.
Mechanische Sägebandspannung.
Schnellspannschaubstock.
Präzise Sägebandführung über Hartmetall und einstellbare Rollenlager (für Zip 29).
Elektropumpe für Kühlflüssigkeit.

(Bild Zip 29 mit Option DA - Absenkbarer Sägerahmen)

Nouvelles Scies à Ruban manuelles

Archet porte-lame en fonte.
Reducteur avec rouages en bain d'huile.
Deux vitesses de rotation de la lame.
Tension de la lame mécanique.
Etau avec serrage rapide.
Bloc guidelame de précision avec plaquettes en carbure de tungstène et coussinets réglables (pour Zip 29).
Electropompe liquide d'arrosage.

(photo Zip 29 avec option DA - Descente Assistée)



Zip 22 - 29

DA

